

Производственное объединение "Гомсельмаш"
246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 1, ПО "Гомсельмаш"
телефакс 547-305, факс 544-352, расчетный счет:
3012770050018 ЖДО АКА ПСБ, г. Гомель, ПС 0151501341

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Молотилка самоходная КЗК-10-01000005

2.

(число, месяц и год выпуска)

6.06.07

3.

(заводской номер изделия)

1443

Молотилка самоходная полностью соответствует чертежам, техническим условиям ТУ ВУ 400052396.087-2006, государственным стандартам

Гарантируется исправность молотилки самоходной в течение 24 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

Начальник ОТК завода

(подпись)

М.П.

1.

(дата получения изделия на складе завода-изготовителя)

19.06.07

Кев. Борова
(Ф.И.О. должность)

Центральный склад
продукции № 422
ООМ УОП ДРП
РУП "Гомсельмаш"

М.П.

2.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О. должность)

(подпись)

М.П.

24.06.07 г.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

Нач. СЦ. Сучевский И.П.

(Ф.И.О. должность)



30 июня 2007 г.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О. должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Технический центр

Р/с 3012200870013
УНН 200037654
тел. 21-4-39

ОАО «Беларуськалий»

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя	Значение
Барaban измельчающий НЧУ	
Диаметр, мм	500±5
Частота вращения, с ⁻¹	35,6±3
Шаг расположения опор ножей, мм	90±1,5
Масса, кг, не более	55
Электрооборудование комбайна	
Номинальное напряжение системы электрооборудования, В	24
Номинальная мощность генератора, Вт	1000
Номинальная емкость одной аккумуляторной батареи, Ач	182
- количество батарей	2
Гидравлическая система	
- гидравлической части	Тандем насосов НП 112-2 (NP112.6MHL/D2BE5B+ HШ25Д-3Л2 4A) Гидромотор МП-112-1
- рулевого управления	Насос-дозатор Д-250-12,5 17
- количество цилиндров на управление	2
Давление настройки предохранительного клапана в гидросистеме управления рабочими органами, МПа	16±1
Вместимость, л	80±1 %

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя	Значение
Жатка	
Конструктивная ширина захвата жатки в основной комплектации, м	7,0±0,2
Масса, кг, не более	2150
Диапазон высоты среза, мм:	
- при копировании рельефа поля	55±15; 90±15; 120±15; 160±15; 195±15
- без копирования рельефа поля	от 50 до 800
Транспортная тележка для перевозки жатки	
Масса, кг, не более	550
Колея тележки (по задним колесам), мм	2000±50
Грузоподъемность тележки, кг, не более	2300
Подборщик	
Рабочая ширина захвата, м	3,4±0,2
Масса, кг, не более	1250
Частота вращения вала подбирающего механизма, с ⁻¹	2 - 8
Комплект для уборки кукурузы на зерно КОК-6-1	
Ширина захвата жатки, м	4,2±0,05
Число убираемых рядков	6
Ширина междурядий, см	70
Габаритные размеры жатки, мм, не более	
- длина	3300
- ширина	4800
- высота	1400

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя	Значение
Молотильный аппарат	Барабанный
Тип молотильного аппарата	Барабанный
Конструктивная ширина молотилки, мм	1500±20
Число бичей	10
Способ привода барабана	Механический
Способ регулирования частоты	Клиноременным вариатором, управляемым из кабины водителя
Тип подбарабания	Односекционное обратимое, сварной конструкции
Площадь сепарации подбарабания, м ²	1,37
Угол обката барабана деккой, градусы	130±5
Способы регулирования зазоров между бичами барабана	Изменением длины тяг
Основная регулировка	Электроприводом
Эксплуатационная регулировка	из кабины
Конструкция молотильного аппарата должна обеспечивать возможность регулирования зазоров между бичами барабана и подбарабания в диапазонах, мм	
- на входе	От 18 до 45
- на выходе	От 2 до 25
Стебельный битей	
Диаметр, мм	398±3,6
Номинальная частота вращения, с ⁻¹	13,1
Сепаратор	
Площадь сепарации, м ² , не менее	6,15
Длина сепаратора, мм	4100±50
Число сепараторов, шт	5

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя	Значение
Выгрузной шнек	
Производительность выгрузного устройства для зерна влажностью до 18 %, т/мин, не менее	2,5
Высота конца выгрузного шнека, м, не менее	3,5
Время выгрузки бункера для зерна влажностью до 18 %, не более	180
Очистные устройства	
Площадь решета, м ² , не менее	5,0
Максимальное открытие жалюзи, мм	20
Длина колосовой надставки, мм, не менее	380
Частота вращения вала вентилятора, с ⁻¹	6,2-14
Число каскадов, шт	3
Ходовая часть	
Число колес:	
- управляемых	2
- ведущих	2
Шины колес:	
- управляемых	20/80-22,5
- ведущих	20,5/75-R25
Давление в шинах при эксплуатации, МПа:	
- управляемых колес	0,17±0,01
- ведущих колес	0,17±0,01
Колеса, мм	
- управляемых колес	2750±20
- ведущих колес	2828±50
База, мм	3365±50
Дорожный просвет, мм, не менее	300

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 2

Таблица 2

Наименование показателя	Значение
Производительность по зерну за 1 ч время, т/ч, не менее	15,0
Производительность по хлебной массе (т/с), кг/с, не менее	10,0
Потери зерна, %, не более:	
- в жатой при уборке прямостоящих колосов (степень полеглости - до 20 %)	0,5
- в жатой при уборке полеглых хле- бных культур (степень полеглости - более 20 %)	1,5
- в колотилке	1,5
Дробление зерна, %, не более:	
- при уборке зерновых колосовых куль- тур	2,0
- при уборке зернобобовых культур	3,0
Содержание сорной примеси в зерно- хлебных бункерах, %, не более:	
- для колосовых, зернобобовых культур	2,0
- для кукурузы	3,0
Объем бункера зерна, м ³ , не менее	7
Рабочая скорость движения, км/ч, не менее	8
Транспортная скорость движения, км/ч, не менее	20
Масса комбайна конструкционная (су- хого комбайна в рабочей комплектации (без транспортной тележки), кг	15000+450

Продолжение таблицы 2

Наименование показателя	Значения	
Габаритные размеры комбайна в ос- новной рабочей комплектации, мм, не более:		
а) в рабочем положении:		
- длина	10600	
- ширина	7600	
- высота	4500	
б) в транспортном положении:		
- длина	17900	
- ширина	3600	
- высота	4000	
Минимальный внутренний радиус ок- ружности поворота по следу наружного коле- са, м, не более	7,5	
Ширина разбрасывания измельченной соломы, м, не более	5,5	
Двигатель		
Марка	ЯМЗ-238БК- 2	Д-263.129
Мощность двигателя, кВт, не менее:		
- номинальная	213	206
- эксплуатационная	206	194
Номинальная частота вращения колен- чатого вала дизеля, с ⁻¹	33	35
Удельный расход топлива при номи- нальной мощности, г/кВт.ч, не более	216	210
Вместимость топливного бака, л, не менее	300	300

Собственник **УП "БОРКОВСКОЕ"**

(наименование юридического лица)

или индивидуального предпринимателя)

Адрес **БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ
РАЙОН, Д. БОРКИ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ Д.4**

Технический талон выдан на основании
ТЕХ.ТАЛ.БУ №1079 ОТ 05.07.2007г.

Начальник инспекции гостехнадзора
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

(район, город, область)

М. П.

(подпись, фамилия)

22 04 20 19 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ

Дата	Отметки о результатах технического осмотра	Подпись инспектора
02.07.2019	Б1 пропущены	
06.2020	Б1 ТЭХАГЛД	
06.2020	Б1 пропущены	
05.07.2022	Б1 пропущены	
06.2023	01-02 Допущен	
18.06.2024	01-02 Допущен	

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ВУ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЛОН

Регистрационный знак **АК-1 2888**

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

(наименование колесного трактора,

категория «D»

прицепа к нему, самоходной машины)

Марка, модель **КЗС-10К "ПОЛЕСЬЕ"**

Заводской (серийный,
идентификационный) № **1443**

Год выпуска **2007**

Шасси:

Марка, модель

Заводской (серийный,
идентификационный) №

Двигатель:

Марка **ЯМЗ-238БК-2**

70315622

№

Серия **АА**

№ **0037717**