

Таблица канализационных колодцев

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям		Полная глубина колодца по профилю Н, мм	Диаметр колодца мм.	Глубина лотка на, мм	Высота рабочей части Нр, мм.	Высота горловины Нг, мм	Расход материалов																				Гидроизоляция						
								Днище				Рабочая часть				Плиты перекрытия								Горловина										
								Объем бетона на лоток, м³	Сборные железобетонные элементы. серия 3.900-3																Выпуск 7.				ТИП люка	Кирпичная кладка ряд	Стремянка			
									ПН10	ПН15	ПН20	КС10-6	КС10-9	КС15-6	КС15-9а	КС20-6	КС20-9	ПП10-1	ПП10-2	1ПП15-1	1ПП15-2	1ПП15-2	2ПП15-1	2ПП15-2	1ПП20-1	2ПП20-1	2ПП20-2					КО6	ПО10	КС7.3
1	1	КСП	1870	1000	200	1500	370	0.36	1				1	1					1									2				Л		С-2
1	1	КСП	2358	1000	200	1800	358	0.36	1					2					1									1				Л		С-2
								Итого:	2					3					2									3						

						Объект №90/21-НВК				
						Устройство сетей водоснабжения и водоотведения к зданию, расположенного по адресу: г.Сморгонь ул.Тракторная, 64 "а"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов	
Директор		Усаевич Е.			08.21		С	6		
ГИП		Шульжицкая			08.21					
Гл.специалист		Легина Н.			08.21					
						Таблица канализационных колодцев	ГП"Архитектурно -проектная мастерская Сморгонского райисполкома"			
Н. контр.		Мойсеенко Е.Б.			08.21					